



jakość w budownictwie

Instytut Techniki Budowlanej

Jednostka notyfikowana nr 1488 | Członek EOTA | Certyfikaty akredytacji PCA nr: AB 023, AC 020, AC 072, AP 113

ZAKŁAD BADAŃ OGNIOWYCH | 02-656 Warszawa | ul. Ksawerów 21 |

tel. 22 853 34 27 | fax 22 847 23 11 | fire@itb.pl | www.itb.pl

KLASYFIKACJA OGNIOWA
w zakresie stopnia palności wyrobów elastycznych
nr 01122.1/11/Z00NP

Zlecniodawca: SAKO-EXPO TECHTEXTILPLAST
HENRYK SAKOWSKI SP. J.
ALEKSANDRIA 6
95-035 OZORKÓW

Nr umowy: 01122/11/Z00NP

Przedmiot klasyfikacji: Materiał PVC STM300 FR.
Jest to tkanina pokryta obustronnie PVC.
Gramatura tkaniny: 120 g/m².
Gramatura powłoki PVC: 180 g/m².
Gramatura wyrobu: 300 g/m².

Klasyfikacja ogniowa: Wyrób, klasyfikuje się jako **trudno zapalny**

Podstawa klasyfikacji: UA GS VII. 16/2002, PN-EN ISO 6940 i PN-EN ISO 6941.
Badanie stopnia palności wyrobów elastycznych.
Raporty z badań nr LP01-01122/11/Z00NP i LP02-01122/11/Z00NP

Termin ważności: 08.04.2014

Załączniki: -

Data: 08.04.2011

Opracowanie: Mariusz Żońnik

KIEROWNIK
Pracowni Rozwoju Pożaru
i Badań Materiałowych

dr inż. Andrzej Kolbrocki

KIEROWNIK
Zakładu Badań Ogniowych

dr Andrzej Borowy

Klasyfikacja może być reprodukowana wyłącznie przez Zlecniodawcę w całości wraz z załącznikami bez komentarzy, skrótów i zmian.