TENCATE
Touring™

Unique properties:
- The microporous acrylic coating makes the fabric water,- mildew and dirtrepellent
- The fabrics are light, strong and durable

WM-27 (195 g/m²)

Mouse grey 77500

White 77018

Emerald green 77573

Caramel 77524

Ocean 77453

Jungle 77570

Deep grey 77624

Cranberry 77456

Tangerine 77689

Sand Castle 77674

Canary 77499

Charcoal 77953

Pearl grey 77676

Manchester 77673

Scarlet 77660

Silver (Metallic) 77990

WR-18 (240 g/m²)

Silver 77478 (Metallic)

Steel 77483

Deep grey 77624

Petrol 77634

TenCate Touring
WM-27
70/30 polyester/ PVA
195 g/m²
170 cm/205 cm/243 cm width
finish: water,- mildew and dirtrepellent
Coating: acrylic

TenCate Touring
WR-18
100% polyester
240 g/m²
164 cm/243 cm width
finish: water,- mildew and dirtrepellent
Coating: acrylic

Small quantities of the marked widths and colours will be available from stock. Please contact our sales department for further details and up-to-date information.

Kleine Mengen der markierten breiten und Farben werden ab Lager lieferbar. Bitte kontaktieren Sie unsere Verkaufsabteilung für weitere Details und aktuelle Informationen.

Des petites quantités des différentes couleurs et largeurs indiquées sont disponibles en stock. Veuillez contacter directement notre service commercial pour obtenir plus de détails et informations à jour.

Kleinere hoeveelheden van de gemarkeerde breedtes en kleuren zijn voorradig. Neem contact op met onze verkoopafdeling voor meer details en actuele informatie.

WR-18		243 cm
77634	Petrol	•
77478	Silver	•
77483	Steel	•
77624	Deep grey	•

WM-27		170 cm	243 cm
77018	White	•	•
77453	Ocean	•	
77456	Cranberry	•	
77499	Canary	•	
77500	Mouse grey	•	•
77524	Caramel	•	
77570	Jungle	•	
77573	Emerald green	•	
77624	Deep grey	•	
77660	Scarlet	•	
77673	Manchester	•	
77674	Sand Castle	•	
77676	Pearl grey	•	•
77689	Tangerine	•	
77953	Charcoal	•	•
77990	Silver (Metallic)	•	

Small colour variations between different production runs may arise as a result of possible changes in the availability of raw materials and dyes. Colours are made to order. For further information, please contact TenCate.

Geringfügige Farbabweichungen zwischen verschiedenen Produktionschargen sind aufgrund von möglichen Änderungen in der Verfügbarkeit von Roh- und Farbstoffen nicht auszuschließen. Farben werden auf Bestellung produziert. Falls Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an TenCate.

Kleine kleurafwijkingen tussen verschillende productiepartijen kunnen voorkomen als gevolg van mogelijke wijzigingen in de beschikbaarheid van grondstoffen en kleurstoffen. Kleuren worden op order geproduceerd. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met TenCate.

De légères différences de couleur, dues à d'éventuelles modifications dans la disponibilité des matières premières et des colorants, peuvent survenir entre différents lots de production. Les couleurs sont fabriquées sur commande. Pour plus d'informations, contactez TenCate.

TenCate Touring

EN

With its coated grades of polyester, TenCate provides high-quality canvas. The material is light, but strong and durable. The microporous acrylic coating makes the fabric waterproof and weather-resistant. The canvas is also easy to clean. Moreover, our products meet strict environmental requirements. TenCate Touring canvas is used primarily in caravan awnings, tunnel tents and awnings.

NL

TenCate biedt met haar gecoate kwaliteiten in polyester een kwalitatief hoogwaardig tentdoek. Het materiaal is licht, maar toch sterk en duurzaam. De micro-poreuze acrylaatcoating maakt het doek goed waterdicht en weerbestendig. Het tentdoek is eveneens goed te reinigen. Bovendien voldoen onze producten aan de strenge eisen op het gebied van milieuvriendelijkheid. TenCate Touring tentdoek wordt veel toegepast in voortenten, tunneltenten en luifels.

DE

TenCate bietet mit seinen beschichteten Qualitäten aus Polyester ein qualitativ hochwertiges Zelttuch. Das Material ist leicht, aber trotzdem stark und langlebig. Die mikroporöse Acrylat-Beschichtung macht das Tuch gut wasserdicht und wetterfest. Das Zelttuch lässt sich zudem problemlos reinigen. Darüber hinaus erfüllen unsere Produkte strengste Anforderungen im Hinblick auf die Umweltverträglichkeit. Das TenCate Zelttuch Touring wird häufig für Vorzelte, Tunnelzelte und Vordächer verwendet.

FR

TenCate offre des toiles de qualité supérieure, dotées d'un revêtement en polyester et fabriquées d'une matière robuste, durable et à la fois légère. Le revêtement en acrylate microporeux imperméabilise parfaitement la toile et la rend inaltérable. La toile est également facile à nettoyer. En plus, nos produits répondent aux exigences les plus strictes dans le domaine de l'environnement. La toile TenCate Touring est souvent utilisée pour les auvents et les tentes tunnel.

Technical data TenCate Touring

The TenCate Touring line of tent fabrics offers tent-manufacturers a choice of high-grade materials for every application, specifically for awnings. Within the Touring range, the WR-18 is ideally suited for roofing applications, and the WM-27 for walling applications.

Reference	Test method	WM-27	WR-18
Material		70/30 polyester/PVA	100% polyester
Coating		acrylic	acrylic
Width	ISO 22198	170 cm/205 cm/243 cm	164 cm/243 cm
Weight (+/- 5%)	ISO 3801	195 g/m²	240 g/m²
Tensile strength	ISO 13934-1		
Warp (5 cm)		110 daN	140 daN
Weft (5 cm)		100 daN	100 daN
Tearing strength	ISO 13937-1		
Warp (4,3 cm)		2,0 daN	2,0 daN
Weft (4,3 cm)		1,5 daN	1,5 daN
Watercolumn	ISO 811	≥ 60 cm	≥ 85 cm
Colour-weather fastness	ISO 105 B04	≥ 6 (coated side)	≥ 6 (coated side)

Please note that if you combine materials, such as ground sheet, mud skirts, windows, zips, etc., these products may have an adverse effect on each other. This is your own responsibility and we therefore advise you to carry out extensive tests beforehand.

Technische gegevens TenCate Touring

De TenCate Touring tentdoekcollectie biedt tentfabrikanten de keuze uit een aantal hoogwaardige doeksoorten voor iedere toepassing, met name ten behoeve van voortenten. Binnen de Touring lijn is de WR-18 het meest geschikt voor daken en de WM-27 voor zijwanden.

Referentie	Testmethode	WM-27	WR-18
Materiaal		70/30 polyester/PVA	100% polyester
Coating		acrylaat	acrylaat
Breedte	ISO 22198	170 cm/205 cm/243 cm	164 cm/243 cm
Gewicht (+/- 5%)	ISO 3801	195 g/m²	240 g/m²
Treksterkte	ISO 13934-1		
Ketting (5 cm)		110 daN	140 daN
Inslag (5 cm)		100 daN	100 daN
Scheurweerstand	ISO 13937-1		
Ketting (4,3 cm)		2,0 daN	2,0 daN
Inslag (4,3 cm)		1,5 daN	1,5 daN
Waterkolom	ISO 811	≥ 60 cm	≥ 85 cm
Kleur-weerechtheid	ISO 105 B04	≥ 6 (gecoate zijde)	≥ 6 (gecoate zijde)

Indien u materialen combineert, zoals grondzeil, slikrand, ramen, ritsen, etc, graag uw aandacht voor het feit dat de eigenschappen van de verschillende materialen invloed op elkaar kunnen hebben. Dit is voor uw eigen risico en daarom verdient het aanbeveling om vooraf testen uit te voeren.

Technischen daten TenCate Touring

TenCate bietet Zelthersteller mit den TenCate Touring-Zeltstoffen eine Auswahl an hochwertigen Materialien für vielfältige Anwendungsbereiche, insbesondere in Vorzelten. Aus der Touring-Reihe ist WR-18 besonders gut für Dachanwendungen geeignet. WM-27 ist die richtige Wahl für Seitenwandanwendungen.

Stoffreferenz	Testverfahren	WM-27	WR-18
Material		70/30 polyester/PVA	100% polyester
Beschichtung		Acrylat	Acrylat
Breite	ISO 22198	170 cm/205 cm/243 cm	164 cm/243 cm
Gewicht (+/- 5%)	ISO 3801	195 g/m²	240 g/m²
Höchstzugkraft	ISO 13934-1		
Kette (5 cm)		110 daN	140 daN
Schuss (5 cm)		100 daN	100 daN
Weiterreissfestigkeit	ISO 13937-1		
Kette (4,3 cm)		2,0 daN	2,0 daN
Schuss (4,3 cm)		1,5 daN	1,5 daN
Wassersäule	ISO 811	≥ 60 cm	≥ 85 cm
Farb-wetterechtheit	ISO 105 B04	≥ 6 (beschichtete Seite)	≥ 6 (beschichtete Seite)

Falls Sie Materialien kombinieren (z. B. Bodenplane, Spritzrand, Fenster, Reißverschlüsse, etc.), möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die Eigenschaften der verschiedenen Materialien einander beeinflussen können. Das Risiko für eventuelle Unvollkommenheiten tragen Sie. Wir empfehlen Ihnen daher, vorher Tests durchzuführen.

Fiche technique TenCate Touring

Avec la ligne TenCate Touring, TenCate offre aux fabricants de tentes toute une gamme de matériaux de haute qualité destinés à des applications variées, plus particulièrement pour des auvents. Dans la gamme Touring, le qualité WR-18 sont très adaptées pour une utilisation pour les toits et le qualité WM-27 pour une utilisation les parois latèrales.

Référence	Méthode de test	WM-27	WR-18
Matérial		70/30 polyester/PVA	100% polyester
Enduction		acrylique	acrylique
Largeur	ISO 22198	170 cm/205 cm/243 cm	164 cm/243 cm
Poids (+/- 5%)	ISO 3801	195 g/m²	240 g/m²
Rés. Dynamométrique	ISO 13934-1		
Chaîne (5 cm)		110 daN	140 daN
Trâme (5 cm)		110 daN	100 daN
Rés. à déchirure	ISO 13937-1		
Chaîne (4,3 cm)		2,0 daN	2,0 daN
Trâme (4,3 cm)		1,5 daN	1,5 daN
Schmerber	ISO 811	≥ 60 cm	≥ 85 cm
Solidité aux intempéries	ISO 105 B04	≥ 6 (face enduite)	≥ 6 (face enduite)

Si vous combinez des matériaux, tels que tapis de sol, rabats protecteurs, fenêtres, fermetures éclair, etc., nous attirons votre attention sur le fait que les caractéristiques des divers matériaux peuvent avoir une influence les unes sur les autres. Ceci est à vos propres risques et c'est pourquoi nous recommandons d'effectuer si possible un test.

TENCATE
Touring™

TENCATE
materials that make a difference

Type of fabric - Doeksoort - Gewebeart - Type de toile

Area of application Toepassingsgebied Anwendungsbereich Application		TenCate Cotton		TenCate Solair		TenCate Touring		TenCate Residential Uni	TenCate Residential Print	TenCate Campshield	
		KD-38 KD-24	KD-48	KA-10	KA-46	WM-27	WR-18	WM-17 WM-1	WM-19 WM-1	FR-1	FR-2
Caravan awnings Caravanvoortenten Wohnwagen-Vorzelte Auvents de caravane	Side wall Zijwand Seitenwand Murs	●		●		●	●	●			
	Roof Dak Dach Toit	●					●	●	●		
	Canopy Luifel Sonnendach Pare soleil					●	●	●	●		
Trailer tents Vouwwagens Faltwohnwagen Caravanes pliantes	Side wall Zijwand Seitenwand Murs	●	●	●		●	●			●	●
	Roof Dak Dach Toit	●	●		●		●			●	
	Canopy Luifel Sonnendach Pare soleil	●	●			●	●			●	●
Frame tents/tour operator tents Bungalow-/touroperatortenten Steilwandzelte/Reiseveranstalter-Zelte Tentes familiales/Tentes de voyagistes	Side wall Zijwand Seitenwand Murs			●			●	●		●	●
	Roof Dak Dach Toit	●			●		●	●	●	●	
	Canopy Luifel Sonnendach Pare soleil						●	●	●		●
Scouting tents and mess tents Scouting- en groepstenten Pfadfinder- und Gruppenzelte Tentes de scoutisme/collectivités	Side wall Zijwand Seitenwand Murs	●	●	●	●					●	●
	Roof Dak Dach Toit	●	●		●					●	
Pyramid tents Piramidetenten Pyramidenzelte Tentes pyramide		●	●	●	●					●	●
Dome and tunneltents Koepel- en tunneltenten Kuppel- und Tunnelzelte Tentes dôme		●	●	●	●	●	●	●		●	●
Inner tents Binnententen Innenzelte Tentes intérieures				●							●
Boat covers Afdekhoezen voor boten Abdeckplane für Boote Bâches pour bâteaux					●	●					

TenCate Protect bv
TenCate Outdoor Fabrics
G. van de Muelenweg 2
P.O. Box 186
7440 AD Nijverdal
The Netherlands
Tel.: +31 (0)548 633 559
Fax: +31 (0)548 633 599
E-mail: outdoorfabrics@tencate.com
Website: www.tencateoutdoorfabrics.com

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS Certification

CSR Performance Ladder
BUREAU VERITAS Certification

TENCATE
materials that make a difference