

B 9232

Weefsel / Tissu / Fabric Gewebe		100% PES 1100 dtex		
Gewicht / Poids / Weight Gewicht		850 g/m ²	DIN EN ISO 2286-2	1998
Vernis / Laquage / Lacquering / Lackierung /		1/1		
Kalander / Calandre / Embossing / Kalander		Glossy		
Treksterkte Résistance rupture Breaking strength Höchstzugkraft	Ketting / Warp / Chaîne / Kette / Urdimbre	3000 N/5cm	EN ISO 1421 Meth1	1998
	Inslag / Weft / Trame / Schuss / Trama	3000 N/5cm		
Scheurweerstand Résistance à la déchirure Tear strength Weiterreissfestigkeit	Ketting / Warp / Chaîne / Kette / Urdimbre	300 N	DIN 53363	2003
	Inslag / Weft / Trame / Schuss / Trama	300 N		
Hechting / Adhérence / Adhesion Haftung / Adherencia		125 N/5cm	EN ISO 2411	2000
Temperatuurbestendigheid Tenue à la température Temperature resistance Temperaturbeständigkeit Resistencia a la temperatura		-30 °C/+70 °C	DIN EN 1876-2	1998
Lichtechtheid Tenue à la lumière Light fastness Lichtechtheit Resistencia a la luz	(Uitgezonderd wit en (semi-) transparant) (Excepté en blanc et (semi-) transparent) (Exept white and (half-) transparent) (Ausnahme weiss und (Semi-)transparent) (Excepto blanco/(Semi-)transparente)	7-8	ISO 105 B02	1988
Brandgedrag / reaction au feu Fire behaviour / Brennverhalten		B1	DIN 4102	1981
Water absorptie/absorption d'eau/waterabsorption/wasseraufsaugung	Indien met non woven gecombineerd/en combinaison avec non woven/if combined with non woven/wenn es mit nichtgewebtem Stoff kombiniert wird	>500 g/m ²	DIN 53923	
WL 82.45.02		CONFORM		
Toepassing, application, application, Anwendung, aplicación	Coach tarp, anti graffiti			